

LYNX

VAIN KEVÄÄLLÄ 2022

RAVE ENDURO



ROTAX®-MOOTTORI

600R E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VÄRI

Viper Red/Black/White

MITAT

Kokonaispituus*	2920 mm
Kokonaisleveys	1270 mm
Kokonaiskorkeus	1210 mm
Raideleveys	1097 mm
Telamaton leveys	381 mm
Telamaton pituus	3269 mm
Profiilin korkeus	41 mm Cobra

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	RS-jarrut nelimäntäisillä jarrusatuloilla, muovinen pääsylinteri

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB 46 HLRCR Kashima
Telasto	PPS ² -3300
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLRCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLRCR Kashima

OMINAISUUDET

Runko	Radien	Peruutusvaihte	RER
Sukset	Blade XC+	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Istuin	Sport, yhden istuttava	Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut	Mittaristo	7,2 tuuman digitaalinen laajakulmanäyttö
Korotuspalkan korkeus	90 mm	Tuulilasi	Extramatala
Käynnistin	Käskäyttöinen	12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. †Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

