



ROTAX®-MOOTTORI

	600R E-TEC	850 E-TEC
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksi- tahtinen, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, kaksi- tahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2	2
Iskutilavuus	599,4 cm ³	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	82 mm
Iskun pituus	73 mm	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 Kierr./min.	7900 Kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö		37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)		3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade XC+
Istuin	Sport, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut
Korotuspalan korkeus	90 mm
Käynnistin	Käsikäyttöinen Sähköinen (kevätoptio)
Peruutusvaihde	RER

VÄRI

Platinum Silver Satin /
Viper Red

MITAT

Kokonaispituus*	3040 mm
Kokonaisleveys	1270 mm
Kokonaiskorkeus	1210 mm
Raideleveys	1097 mm
Telamaton leveys	381 mm
Telamaton pituus	3487 mm
Profiilin korkeus	41 mm Cobra 38 mm Ice Cobra nastoitettu (kevätoptio)

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB 46 HLCR Kashima
Takajousitus	PPS ³ -3500
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.