

49 RANGER PRO



Maastossa / Syvässä lumessa
+ Syvä lumi ja rinteet
+ Reitillä ja sen ulkopuolella
+ Työ- tai hyötykäyttö



Orange/Full Moon
Silver/Black

ROTAX®-MOOTTORI

600R E-TEC

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat

Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D
R.A.V.E.™

Sylinteriluku

2

Iskutilavuus

599,4 cm³

849 cm³

Sylinterin halkaisija

72,3 mm

82 mm

Iskun pituus

73 mm

80,4 mm

Moottorin korkein kierrosluku

8100 Kierr./min.

7900 Kierr./min.

Polttoaineen syöttöjärjestelmä

Sähköinen
suorasuihkutus

Sähköinen
suorasuihkutus, jossa on
tehosteena lisäsuuttimet

Suosittelu polttoaine

Lyijytön

Oktaaniluku vähintään

95

Polttoainesäiliö

37 litraa

Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)

3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin

pDrive klikkereillä

Variaattori

QRS

Jarrujärjestelmä

Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu
jarruletku, alumiininen pääsylinteri

KUIVAPAINO

Kuivapaino

240 kg

249 kg

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Sukset	Blade DS+
Istuin	Sport, yhden istuttava, lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen
Peruutusvaihte	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Tuulilasi	Keskikorkea tuulenhajaimilla
Vetokoukku	Vakio
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
USB-virranotto	Kyllä, hansikaslokerossa
Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
LinQ-kiinnikkeet	Multi-LinQ-levy

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™ ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.